

# TERMÉK ADATLAP

## P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s

PARATHOM LINE R7s | Két végén fejtelt speciális LED-fényforrások



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános megvilágítás -20...+40 °C környezeti hőmérsékleten
- Vendéglátóipar
- Háztartási alkalmazási területek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Az excentrikus foglatnak köszönhetően a legtöbb R7s foglalatú lámpatestbe illeszkedik
- Nagyon magas fénykibocsátás
- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam
- A standard referenciatermékhez képest alacsonyabb hőteljesítmény
- Négy év garancia

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- LED-es alternatíva hagyományos R7s fényforrások kiváltására
- Jó fényminőség; színvisszaadási index  $R_a: \geq 80$ ; állandó kromaticitás



## MŰSZAKI ADATOK

## Villamos adatok

Méretezési teljesítmény	7.00 W
Névleges teljesítmény	7.00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Fényforrások max. száma a megszt 10 A (B)	82
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	132
Üzemi frekvencia	50/60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	0.50
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	60 W

## Fotometriai adatok

Névleges fényáram	806 lm
Méretezési fényáram	806 lm
Megtartási tényező az élettartam végén	0.70
Light color as per EN 12464-1	Meleg fehér
Színhőmérséklet	2700 K
Fényáram	806 lm
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard deviation of color matching	≤6 sdc <sub>m</sub>
Méretezési színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80

## Fénytechnikai adatok

Bemelegedési idő (60 %)	< 0.50 s
Sugárzási szög	300.00 °
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s

## Méretek és súly



Teljes hossz	78.0 mm
Átmérő	29.0 mm
Külső izzó	-
Hossz	78.0 mm

## Működtetési körülmények

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	89 °C

## Élettartam

Fényforrás névleges élettartama	15000 h
LEDr	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000
LM-tényező az élettartam végén	0.70

## További termék adatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	R7s
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Áttetsző
WEEE-piktogram	Igen

## Tulajdonságok

Szabályozható	No
---------------	----

## Tanúsítványok és szabványok

Energiahatékonysági besorolás	A++
Energiafogyasztás	7 kWh/1000h

## Country-specific categorizations

Nemzetközi jelölési rendszer	DRDG-7/827-230-R7s-114,2
Rendelési szám	LEDPLI 78 60 7W

## BIZTONSÁGI TANÁCS

A teljes hatásfok elérése és a termék élettartamának biztosítása érdekében javasolt levenni a lámpatest üvegburáját vagy burkolatát.

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
-----------	---------------------------	--	-------------	----------

4058075812192	Folding Box 1	30 mm x 30 mm x 82 mm	53.00 g	0.07 dm <sup>3</sup>
4058075812208	Karton 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1121.00 g	1.87 dm <sup>3</sup>
4058075039926	Shipping box EAN 50 120	269 mm x 169 mm x 291 mm	6785.00 g	13.23 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### HIVATKOZÁSOK/LINKEK

A további termékekkel kapcsolatos tudnivalók és a LED-fényforrásokra vonatkozó aktuális információk a következő hivatkozáson találhatóak:

▶ [www.ledvance.com/ledlamps](http://www.ledvance.com/ledlamps)

For Guarantee see

▶ [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

---

#### LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.