

TERMÉK ADATLAP

ST LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s

LED STAR LINE R7s | Két végén fejtelt speciális LED-fényforrások



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Vendéglátóipar
- Háztartási alkalmazási területek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

A TERMÉK ELŐNYEI

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam
- Alacsony energiafogyasztás
- Három év garancia
- Nagyon magas fénykibocsátás
- Az excentrikus foglalatnak köszönhetően a legtöbb R7s foglalatú lámpatestbe illeszkedik

A TERMÉK JELLEMZŐI

- LED-es alternatíva hagyományos R7s fényforrások kiváltására



MŰSZAKI ADATOK

Villamos adatok

Méretezési teljesítmény	7.00 W
Névleges teljesítmény	7.00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Fényforrások max. száma a megs. 10 A (B)	82
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	132
Üzemi frekvencia	50/60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	0.50
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	60 W

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	806 lm
Méretezési fényáram	806 lm
Megtartási tényező az élettartam végén	0.70
Light color as per EN 12464-1	Meleg fehér
Színhőmérséklet	2700 K
Fényáram	806 lm
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard deviation of color matching	≤6 sdc _m
Méretezési színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80

Fénytechnikai adatok

Bemelegedési idő (60 %)	< 0.50 s
Sugárzási szög	300.00 °
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s

Méretek és súly



Teljes hossz	78.0 mm
Átmérő	29.0 mm
Külső izzó	T29
Hossz	78.0 mm

Működtetési körülmények

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál	89 °C

Élettartam

Fényforrás névleges élettartama	15000 h
LEDr	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000
LM-tényező az élettartam végén	0.70

További termék adatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	R7s
Higanytartalom	0.0 mg
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Áttetsző
WEEE-piktogram	Igen

Tulajdonságok

Szabályozható	No
---------------	----

Tanúsítványok és szabványok

Energiahatékonysági besorolás	A++
Energiafogyasztás	7 kWh/1000h

Country-specific categorizations

Nemzetközi jelölési rendszer	DRDG-7/827-230-R7s-114,2
Rendelési szám	LEDSL1 78 60 7W

BIZTONSÁGI TANÁCS

A teljes hatásfok elérése és a termék élettartamának biztosítása érdekében javasolt levenni a lámpatest üvegburáját vagy burkolatát.

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
-----------	---------------------------	--	-------------	----------

4058075811690	Blistér 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	62.00 g	0.62 dm ³
4058075811706	Karton 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	719.00 g	7.18 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

HIVATKOZÁSOK/LINKEK

A további termékekkel kapcsolatos tudnivalók és a LED-fényforrásokra vonatkozó aktuális információk a következő hivatkozáson érhetők el:

- ▶ www.osram-lamps.com/led-lamps

Garanciával kapcsolatos tudnivalók:

- ▶ www.osram-lamps.com/guarantee

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.