

TERMÉK ADATLAP

SubstiTUBE T8 EM CON Advanced Ultra Output 7.5 W/4000K 600 mm

SubstiTUBE Connected Advanced Ultra Output | LED-fénycsövek elektromágneses előtétekhez



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános megvilágítás -20...+ 50 °C környezeti hőmérsékleten
- Parkolók, raktárépületek, gyártóterületek, lépcsőházak
- Ipar
- Irodák

A TERMÉK ELŐNYEI

- Nincs elhajlás az üvegtechnológiának köszönhetően
- Speciális, törésgátló PET bevonattal
- Gyors megtérülés az alacsony energiafogyasztásnak és karbantartási költségeknek köszönhetően

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Hálózati protokoll: ZigBee 3.0 (2,4 GHz-es hurkos hálózat)
- A Connected fénycső csak Connected érzékelővel használható
- Csak a LEDVANCE Connected érzékelővel szabályozható



MŰSZAKI ADATOK

Villamos adatok

Méretezési teljesítmény	7.50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Üzemi frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	7.50 W
Névleges áram	0.038 A
Áram típusa	AC
Teljesítménytényező (λ)	> 0.90

Fotometriai adatok

Méretezési színhőmérséklet	4000 K
Névleges fényáram	1100 lm
Méretezési fényáram	1100 lm
Megtartási tényező az élettartam végén	0.70
Light color as per EN 12464-1	Hideg fehér
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1100 lm
Színvisszaadási index, Ra	83
Standard deviation of color matching	≤5 sdc _m

Fénytechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	< 0.5 s
Bemelegedési idő (60 %)	< 2.00 s
Méretezési s. szög (fél csúcsérték)	160.00 °

Méretek és súly



Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	590,00 mm
Csőátmérő	26,5 mm

Foglat átmérője	28,0 mm
Tömeg	117.00 g
Teljes hossz	603.0 mm

Működtetési körülmények

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
----------------------------------	--------------

Élettartam

Élettartam	50000 h
Fényforrás névleges élettartama	50000 h
LEDr	50000 h
Kapcsolási ciklusok száma	200000

További termék adatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G13
----------------------------------	-----

Tulajdonságok

Szabályozható	No
---------------	----

Tanúsítványok és szabványok

Védelem típusa	IP20
Szabványok	CE
Energiahatékonysági besorolás	A++
Energiafogyasztás	8 kWh/1000h

Country-specific categorizations

Rendelési szám	ST8AU-0.6M 7,5W
----------------	-----------------

Logisztikai adatok

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
--------------------------------	--------------

BIZTONSÁGI TANÁCS

A kültéri alkalmazási területeken való üzemeltetés megfelelő damp-proof lámpatestekben az adatlap és a beépítési útmutató szerint lehetséges.

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075187337	SLEEVES 1	695 mm x 29 mm x 29 mm	135.00 g	0.58 dm ³

4058075187344	Karton 10	742 mm x 210 mm x 115 mm	1779.00 g	17.92 dm ³
---------------	--------------	--------------------------	-----------	-----------------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.