

TERMÉK ADATLAP

SubstiTUBE T8 EM CON Advanced Ultra Output 16 W/6500K 1200 mm

SubstiTUBE Connected Advanced Ultra Output | LED-fénycsövek elektromágneses előtétekhez



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános megvilágítás -20...+ 50 °C környezeti hőmérsékleten
- Parkolók, raktárépületek, gyártóterületek, lépcsőházak
- Ipar
- Irodák

A TERMÉK ELŐNYEI

- Nincs elhajlás az üvegtechnológiának köszönhetően
- Speciális, törésgátló PET bevonattal
- Gyors megtérülés az alacsony energiafogyasztásnak és karbantartási költségeknek köszönhetően

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Hálózati protokoll: ZigBee 3.0 (2,4 GHz-es hurkos hálózat)
- A Connected fénycső csak Connected érzékelővel használható
- Csak a LEDVANCE Connected érzékelővel szabályozható



MŰSZAKI ADATOK

Villamos adatok

Méretezési teljesítmény	16.00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Üzemi frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	16.00 W
Névleges áram	0.073 A
Áram típusa	AC
Teljesítménytényező (λ)	> 0.90

Fotometriai adatok

Méretezési színhőmérséklet	6500 K
Névleges fényáram	2400 lm
Méretezési fényáram	2400 lm
Megtartási tényező az élettartam végén	0.70
Light color as per EN 12464-1	Hideg természetes fény
Színhőmérséklet	6500 K
Fényáram	2400 lm
Színvisszaadási index, Ra	83
Standard deviation of color matching	≤5 sdc _m

Fénytechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	< 0.5 s
Bemelegedési idő (60 %)	< 2.00 s
Méretezési s. szög (fél csúcsérték)	160.00 °

Méretek és súly



Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	1200,00 mm
Csőátmérő	26,5 mm

Foglat átmérője	28,0 mm
Tömeg	214.00 g
Teljes hossz	1213 mm

Működtetési körülmények

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
----------------------------------	--------------

Élettartam

Élettartam	50000 h
Fényforrás névleges élettartama	50000 h
LEDr	50000 h
Kapcsolási ciklusok száma	200000

További termék adatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G13
----------------------------------	-----

Tulajdonságok

Szabályozható	No
---------------	----

Tanúsítványok és szabványok

Védelem típusa	IP20
Szabványok	CE
Energiahatékonysági besorolás	A++
Energiafogyasztás	16 kWh/1000h

Country-specific categorizations

Rendelési szám	ST8AU-1.2M 16W/
----------------	-----------------

Logisztikai adatok

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
--------------------------------	--------------

BIZTONSÁGI TANÁCS

A kültéri alkalmazási területeken való üzemeltetés megfelelő damp-proof lámpatestekben az adatlap és a beépítési útmutató szerint lehetséges.

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075187399	SLEEVES 1	1305 mm x 29 mm x 29 mm	243.00 g	1.10 dm ³

4058075187405	Karton 10	1352 mm x 210 mm x 115 mm	3121.00 g	32.65 dm ³
---------------	--------------	---------------------------	-----------	-----------------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.