

# TERMÉKADATLAP

## ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG

ENDURA® STYLE UPDOWN DECO | Fali lámpatest keskeny sugárzási szöggel



### Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek

### Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

### Termékjellemzők

- Keskeny, megfelelően irányított sugárzási szög
- Öntött alumíniumház
- Egy vagy két fénynyílás



## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	6,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	65 mA
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	> 0,5
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Elektronikus előtét (ECG)

## Fotometriai adatok

Fényáram	280 lm
Fényhasznosítás	47 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Light color (designation)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	$\geq 80$
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Sugárzási szög	55 °

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	nem releváns
Hossz	50.00 mm
Szélesség	100.00 mm
Magasság	130.00 mm
Product weight	550,00 g



## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Dark gray
Ház színe	Dark gray
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP44
Dimmable	No
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000





## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

## LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK	
	User instruction ENDURA STYLE UPDOWN DECO
	Tender documents Tender Text 4058075205529
	Declarations of conformity ENDURA STYLE MIDI and UPDOWN
	Packaging insert Legal insert C Outdoor - Not dimmable

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075205529	Hajtogatott doboz 1	64 mm x 114 mm x 145 mm	574.00 g	1.06 dm <sup>3</sup>
4058075205536	Shipping box 6	252 mm x 217 mm x 182 mm	3559.00 g	9.95 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.